

Agitateur bord de cuve 0,93cv bidons 200L

Ref. 1301060

Cet agitateur pneumatique permet un malaxage efficace des fûts jusqu'à 200L. Ses 2 hélices à hauteur réglable et sa vitesse de rotation variable permettent d'obtenir une homogénéité parfaite avec des produits fluides ou visqueux. Équipé d'une pince bord de cuve, il ne nécessite pas d'opérateur pendant le malaxage. Entièrement pneumatique et équipé d'un moteur certifié ATEX II2G son utilisation est sûre et peu bruyante.



| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Pression d'alimentation | 7 bar |
| Débit d'air max. | 50 m ³ /h |
| Type de raccord d'air | 1/4" mâle |
| Puissance | 0,93 cv |
| Vitesse à vide max. | 3000 tr/mn |
| Longueur tige | 860 mm |
| Nombre d'hélices | 2 |
| Diamètre hélice | 135 mm |
| Durée de vie des roulements | 14000 h |
| Référence kit entretien | K205 |
| Poids | 3,8 kg |

Points forts:

- Pour les fûts jusqu'à 200L
- Vitesse de rotation réglable avec précision
- Adapté pour les produits fluides ou visqueux
- Tige et hélices inox
- Hauteur des hélices réglable
- Réduction de la longueur de la tige possible
- Entretien et nettoyage facile



- + Fonctionnement pneumatique
- + Adapté aux produits fluides ou visqueux
- + Fixation directe sur le fût
- + Tige et hélice Inox