

Agitateur bord de cuve 1,7cv bidons 200L

Ref. 1301070

Cet agitateur pneumatique permet un malaxage efficace des fûts jusqu'à 200L. Ses 2 hélices à hauteur réglable et sa vitesse de rotation variable permettent d'obtenir une homogénéité parfaite avec des produits fluides ou très visqueux. Équipé d'une pince bord de cuve, il ne nécessite pas d'opérateur pendant le malaxage. Entièrement pneumatique et équipé d'un moteur certifié ATEX II2G son utilisation est sûre et peu bruyante.



Pression d'alimentation	7 bar
Débit d'air max.	120 m3/h
Type de raccord d'air	1/4" mâle
Puissance	1,7 cv
Vitesse à vide max.	3000 tr/mn
Longueur tige	860 mm
Nombre d'hélices	2
Diamètre hélice	135 mm
Durée de vie des roulements	14000 h
Référence kit entretien	K205
Poids	5,5 kg

Points forts:

- Pour les fûts jusqu'à 200L
- Vitesse de rotation réglable avec précision
- Adapté pour les produits fluides ou très visqueux
- Tige et hélices inox
- Hauteur des hélices réglable
- Réduction de la longueur de la tige possible
- Entretien et nettoyage facile



- + Fonctionnement pneumatique
- + Adapté aux produits fluides ou très visqueux
- + Fixation directe sur le fût
- + Tige et hélice Inox