

Conçue pour la préparation, l'application et le nettoyage de petites quantités de produits solvantés.
 Grâce au charbon actif, l'air rejeté est sans odeurs ni Composés Organiques Volatils






Alimentation	Pneumatique 3,5-8 bar
Débit de l'alimentation pneumatique	580-660 L/mn
Vitesse d'aspiration	0,6-1 m/s
Débit d'air	35-40 m3/h
Hauteur d'aspiration	400 mm
Largeur d'aspiration	650 mm
Dimensions (lxpxh)	650x800x1420 mm
Poids	61 kg

Conforme aux directives 2006/42/EC, 2014/30/UE, 2014/35/UE, NF EN 12215+A1


Points forts:

- Entièrement pneumatique
- Nettoyeur de pistolet fontaine à solvant et évier intégrés
- Fabrication de qualité en acier zingué
- Mobile et peu encombrante
- Sans évacuation extérieure
- Mise en route facile
- Livrée assemblée
- Triple filtration (Filtre et manchette synthétiques + charbon actif)



- + Assure une protection optimale de l'opérateur
- + Facile à installer, à déplacer et à entretenir
- + Odeurs et COV limités grâce au charbon actif
- + Permet de préparer, nettoyer et appliquer la peinture
- + Entièrement pneumatique donc ATEX 

Consommables



Filtre 500x500 mm



Charbon actif



Manche filtrante