

# Recycleur solvant semi-automatique 120L

Ref. DI120AX

Permet de traiter en interne vos solvants usagés et de récupérer jusqu'à 95% de produit neuf pour réutilisation.  
 Sûr et facile à utiliser, c'est un investissement très vite rentabilisé.  
 Selon les quantités à traiter, des produits de différentes capacité sont disponibles.  
 Alimentation électrique - Certifié Atex II 2G



Alimentation	400V
Puissance	7kW
Protection électrique	II2G IIA T3 to T2
Capacité de la cuve	210L
Capacité de chargement	120L
Diamètre intérieur de la cuve	500mm
Condenseur d'air	Acier Inox - Refroidi par air
Durée du processus	4H-5H30
Température de travail	50-180°C
Dimensions (l x h x p)	910x2000x1300mm
Poids	402kg

## Points forts:

- Certifié Atex II 2G IIA T2 Zone 1
- Taux de récupération jusqu'à 95%
- Permet des économies de stockage, de retraitement et d'achat
- Sépare par distillation les produits polluants (résine, pigments, vernis, encres, huiles, etc.) contenus dans les solvants utilisés
- Réglage simple: Température et durée de cycle
- Permet de réaliser 4 à 5 cycles par jour
- Certifié ATEX II 2G



- + Économies d'achat, de retraitement et de stockage produit
- + Faible encombrement
- + Le résidu peut être jeté avec les DIB
- + Simple d'utilisation