

# Nettoyeur de pistolet eau et diluant

Ref. 1801013

Deux zones de nettoyage, pour produits acryliques ou solvantés:

- Nettoyage au diluant: À l'aide de solvant de recirculation ou de solvant propre
- Nettoyage à l'eau: À l'aide d'eau de recirculation ou d'eau propre

Alimentation pneumatique - Certifié ATEX II 2G



Pression de service	6-10 bar
Capacité des fûts	2x25 L
Diamètre cheminée	120mm
Vitesse d'aspiration	0,52m/s
Dimensions (l x h x p)	990x1490x690mm
Poids	72 kg

## Points forts:

- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail
- Stockage pour solvant propre et solvant sale.
- Aspiration par effet venturi
- Prélavage avec eau ou solvant de recirculation
- Lavage et rinçage avec eau ou solvant propre
- Finition au nébuliseur (brumisateuse) avec diluant propre
- Permet de nettoyer 2 pistolets simultanément
- Certifié ATEX II 2G



- + Tout pneumatique, sécurité maximale
- + Pas d'oubli de mise en route de l'aspiration
- + Stockage des fûts en sécurité dans l'appareil
- + Permet de réaliser des essais couleurs
- + Pinceau de nettoyage et flexible fournis