

AGITATEUR PNEUMATIQUE BIDON 0,5-5L



Cet agitateur pneumatique permet d'agiter avant utilisation des bidons de peinture ou autres produits d'une capacité de 0,5 à 5L.

Son angle et sa vitesse d'agitation réalisent un mélange efficace.

Son support réglable permet de s'adapter aux dimensions de nombreux bidons ronds ou de diverses formes.

Alimenté par air comprimé, son utilisation est sûre et peu bruyante.

- + Fonctionnement pneumatique
- + Parfait pour les ateliers peinture
- + Mélange homogène
- + S'adapte à de nombreux contenants

Points forts

- Permet s'adapter aux bidons de 0,5 à 5L
- Adapté aux boîtes rectangulaires et à la plupart des aérosols
- Faible consommation d'air comprimé
- Process rapide
- Peu encombrant
- Système de traitement d'air inclus
- Entretien facile
- Grande durée de vie
- Utilisation très sûre

Caractéristiques

Pression de service <i>Operating pressure</i>	6-8 bar
Débit d'air <i>Barrel capacity</i>	± 125 L/min
Angle d'agitation <i>Chimney diameter</i>	30°
Vitesse d'agitation <i>Dimensions</i>	700 cycles/min max
Temps de mélange <i>Dimensions</i>	60-90 sec
Diamètre max du bidon <i>Dimensions</i>	170 mm
Longueur max du bidon <i>Dimensions</i>	270 mm
Poids <i>Weight</i>	9,5 kg