

NETTOYEUR DE PISTOLETS AUTOMATIQUE EAU & SOLVANT



Fiche technique

Réf. NET21A



- + Tout Pneumatique, sécurité maximale
- + Pas d'oubli de mise en route de l'aspiration
- + Stockage des fûts en sécurité dans l'appareil
- + Permet de réaliser des essais en couleur
- + Permet de nettoyer 2 pistolets simultanément
- + Pinceau de nettoyage fourni

Poste de nettoyage combiné, manuel et automatique, conçu pour les produits acryliques et solvantés.

Il propose deux zones distinctes :

- Zone diluant : nettoyage avec solvant en recirculation, puis rinçage au solvant propre.
- Zone eau : nettoyage avec eau en recirculation, puis rinçage à l'eau propre.

Alimentation pneumatique - Certifié ATEX II 2G

Points forts

ZONE EAU :

- Minuterie et pompe à membrane pour lavage
- automatique à eau recirculée
- Pompe Venturi et nébuliseur pour le lavage final à l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour séchage final
- Kit de séparation eau-peinture inclus

ZONE SOLVANT :

- Minuterie et pompe à membrane pour lavage
- automatique utilisant du diluant en recirculation
- Lavage final automatique via une deuxième pompe à membrane avec diluant propre
- Blocage mécanique du couvercle pendant le fonctionnement automatique
- Pompe Venturi pour le aspirer le solvant recyclé /propre
- Pulvérisateur de lavage final utilisant un diluant propre

Accessoire

Complétez votre nettoyeur de pistolets



Bidon 30L

Caractéristiques

Pression de service <i>Operating pressure</i>	6-10 bar (8 conseillé)
Capacité des fûts <i>Barrel capacity</i>	4 x 25 L
Diamètre cheminée <i>Chimney diameter</i>	150 mm
Vitesse d'aspiration <i>Average suction speed</i>	0,52 m/s
Dimensions (l x p x h) <i>Dimensions</i>	1190 x 1490 x 690 mm
Poids <i>Weight</i>	114 kg

MàJ 24/06/2026



TRICOLOR INDUSTRIES

44 rue Vaucanson • 69150 Décines-Charpieu • Tél. (+33) 04 37 45 10 00
www.tricolor-industries.fr